

iV-Twin+

Doppel-Power für Einzelräume



Technische Daten

LUFTVOLUMENSTROM [m ³ /h]	5 – 23
ABLUFTVOLUMENSTROM [m ³ /h]	10 – 45
WÄRMERÜCKGEWINNUNG [%]	94
LEISTUNGS-AUFNAHME [W]	0,5 – 3
SCHALLEMISSION [dB(A)], 2 m	14 – 38
NORMSCHALLPEGELDIFFERENZ [dB]	45 – 56
WANDÖFFNUNG [Ø, mm]	225
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+ / A

SCHNELLINSTALLATION:

Einfache Vorbereitung mit Simplex oder Kernbohrung. Montage im 200er Rohr.

KLARE TRENNUNG:

Luftströme für Ab- und Zuluft werden zuverlässig vertikal getrennt.

ENERGIEEFFIZIENZ:

Rekordverdächtige Wärmerückgewinnung von 94 % (DIN EN 13141-8).

FEUCHTESCHUTZ:

Starker Abluftmodus mit doppelter Xenion®-Power trägt Feuchtespitzen schnell ab.

DESIGNPLUS:

Konsistente inVENTer-Optik für Innen- und Außenabdeckung.

KÄLTESCHUTZ:

Sensorik verhindert Auskühlen im Winter.

Höchste Leistung für höchsten Komfort

Der iV-Twin+ ist ein Lüftungsgerät zur Einzelraumlüftung mit doppelter Xenion®-Power und einer Wärmerückgewinnung von 94 %. Die Luftströme von Zu- und Abluft werden vertikal getrennt für zuverlässige Frischluftzufuhr. Ein verbesserter Abluftmodus bekämpft effektiv Feuchtespitzen.

