



inVENTer

Kompaktlüfter iV-Light



Technische Daten

MINDESTWANDSTÄRKE INKL. PUTZ [mm]	290
WANDÖFFNUNG [Ø, mm]	180
LUFTVOLUMENSTROM WÄRMERÜCKGEWINNUNG [m³/h]	5 – 21
LUFTVOLUMENSTROM DURCHLÜFTUNG [m³/h]	10 – 42
WÄRMERÜCKGEWINNUNG [%]	84
LEISTUNGS-AUFNAHME [W]	1 – 3
SCHALLDRUCKPEGEL, 2 m [dB(A)]	14 – 36
NORMSCHALLPEGELDIFFERENZ [dB]	37 – 47
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+ / A

DEZENTE OPTIK:

Formschöne flache Innenblende mit Schnellverschluss, geringe Größe von nur 220 x 220 mm.

HIGH-TECH:

Doppelluftleitwerk inVENTron® mit Xenion®-Ventilator für eine hocheffiziente Lüftungslösung (Energieeffizienzklasse A+).

SCHNELLMONTAGE:

Wetterschutzgitter mit Befestigungskralen zur Montage ohne zusätzliche Bohrungen.

GESCHÜTZT:

Integrierter Temperaturwächter verhindert Auskühlung bei kalten Außentemperaturen; Sensorik gegen starken Winddruck.

FLEXIBEL:

Optional mit zusätzlichem Schallschutz und Einbaublock mit integrierter Wandeinbauhülse (Simplex)

ZUVERLÄSSIG:

5 Jahre Herstellergarantie

Dezentrale Kompaktlüftung

Der iV-Light belüftet Ihren Wohnraum effizient und schützt vor Schimmel und Feuchteschäden. Er wird einfach in die Außenwand integriert. Dank Keramik-Wärmespeicher und hocheffizientem Xenion®-Reversierventilator bleibt ein Großteil der Heizwärme erhalten.



inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | D-07751 Löberschütz
Tel.: +49 (0) 36427 211-0 | Fax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de | Web: www.inventer.de