



inVENTer

Regler Pure



INTUITIV:

3-stufige Lüftungssteuerung über Kippschalter.

SICHTBAR:

Betriebsarten Wärmerückgewinnung und Durchlüftung mit LED-Statusanzeige.

ORGANISIERT:

Inklusive LED-Anzeige für den Filterwechsel.

ANGEPASST:

Doppelwippe auch im eigenen Schalterdesign möglich.

ZUVERLÄSSIG:

Flat-Variante für den Dauerbetrieb im Geschosswohnungsbau.

SICHER:

Sicherheitseinrichtung beim Betrieb mit offenen Feuerstätten verfügbar.

Technische Daten:

MAX. STEUERUNG IV-LÜFTUNGSGERÄTE [Stück]	4
NETZSPANNUNG [V AC] / [Hz]	230 / 50
BETRIEBSSPANNUNG [V DC]	24
LEISTUNGS-AUFNAHME, MAX. [W]	18
SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE	II

Möglichkeiten:

Varianten: Pure

oder Pure Flat (nicht abschaltbar)

Netzteile: Unterputznetzteil


oder Schaltschranknetzteil

Externer Schaltkontakt:

Sensor (z. B. CO₂-Sensor)

oder Sicherheitseinrichtung

Komponenten:



Steuermodul



Netzteil



Bedienteil Doppelwippe (inVENTer-Design oder eigenes Schalterprogramm)



inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | D-07751 Löberschütz
Telefon: +49 (0) 36427 211-0 | Telefax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de | Web: www.inventer.de