



# INVENTER



### IST RUNDUM FLEXIBEL:

Installation als Unterputz- oder Aufputzvariante. Die dezente Unterputzvariante eignet sich für die Decken- und Wandinstallation und ist mit Zweitraumanschluss verfügbar.

### ERFÜLLT ANFORDERUNGEN:

Lüftung nach DIN mit unterschiedlichen voreingestellten Luftvolumenströmen: 30/60 für konstante Belüftung, 0/60 und 0/100 für temporäre bedarfsgeführte Lüftung. Mit Nachlauffunktion und Einschaltverzögerung.

### KANN NOCH MEHR:

Optional mit Feuchte- und Luftqualitätssensor.

## TARIS FÜR INNENLIEGENDE BÄDER

### ULTRALEISES UND MULTIFUNKTIONALES ABLUFTGERÄT

Der Taris schützt zuverlässig vor Feuchteschäden in innenliegenden Bädern und Abstellräumen. Das neue Abluftgerät entlüftet kontrolliert nach DIN 18017-3 und ist dabei extrem leise.

Durch seine Vielfalt an Varianten ist er besonders flexibel für alle Einbauarten und Entlüftungsanforderungen geeignet und schützt in unterschiedlichen Luftvolumenstrom-Varianten effektiv vor Schimmel.



### TECHNISCHE DATEN

Luftvolumenstrom [m³/h]	60   30/60   100
Eingangsspannung [V AC, Hz]	230, 50
Leistungsaufnahme [W]	19,5
Maße Innenabdeckung [mm]	251 x 251
Schalldruckpegel, 30 m³/h, 2 m [dB(A)]	UP: 16, AP: 18
Schalldruckpegel, 60 m³/h, 2 m [dB(A)]	UP: 27, AP: 31
Schalldruckpegel, 100 m³/h, 2 m [dB(A)]	UP: 39, AP: 44
Schutzart / Schutzklasse	IPX5 / II

UP: Unterputz / AP: Aufputz



Alle Infos und Downloads auf [www.inventer.de](http://www.inventer.de)

inVENTer GmbH  
Ortsstraße 4a  
D-07751 Löberschütz

Tel.: +49 (0) 36427 211-0  
info@inventer.de  
www.inventer.de