

# inVENTer®

## Ausschreibungstexte

<b>iV-Lüftungssysteme .....</b>	<b>4</b>
iV-Smart+ .....	4
iV-Smart+ Corner .....	5
iV-Smart+ Ohio .....	6
iV-Smart+ Sylt .....	7
iV-Smart+ Top .....	8
iV14-Zero .....	9
iV14-Zero Corner .....	10
iV-Twin+ .....	11
iV25 .....	12
iV-Light .....	13
iV-Compact .....	14
<b>Regler iV-Lüftungssysteme .....</b>	<b>15</b>
Regler sMove s4 .....	15
Regler sMove s8 .....	16
Regler sMove s4 Long .....	17
Regler sMove s8 Long .....	18
Regler MZ-Home .....	19
Clust-Air®-Modul .....	20
<b>Sensorik Regler .....</b>	<b>21</b>
CO <sub>2</sub> -Sensor CS1 .....	21
Hygrostat HYG12 .....	22
Hygrostat HYG18 .....	23
<b>Zubehör iV-Lüftungssysteme .....</b>	<b>24</b>
Kabel .....	24
Dosen Regler .....	25
Schallschutzeinlagen .....	27
Schallprotektoren SPR .....	28
Schalldämmeinsätze SDE .....	28
Staubfilter .....	29
Pollenfilter .....	30
Feinfilter .....	31
Aktivkohlefilter .....	32
Windschutz .....	33
Montage .....	34

<b>Wandeinbaublöcke WEB .....</b>	<b>35</b>
WEB D120 .....	35
WEB D180 .....	36
WEB D230 .....	37
Styroporscheiben .....	38
<b>Wandeinbausystem Simplex .....</b>	<b>39</b>
Simplex 365 inkl. Wandeinbauhülse R-D103 .....	39
Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D103 .....	40
Simplex 365 inkl. Wandeinbauhülse R-D160 .....	41
Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D160 .....	42
Simplex 365 inkl. Wandeinbauhülse R-D200 .....	43
Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D200 .....	44
<b>Überströmsystem USTS .....</b>	<b>45</b>
USTS 100 Pulsar .....	45
<b>Rekuperative Lüftungssysteme .....</b>	<b>46</b>
inVENTer PAX .....	46
Zubehör inVENTer PAX .....	47
<b>aV-Außenluftdurchlässe (ALD) .....</b>	<b>49</b>
aV100 ALD .....	49
aV100 ALD Plus .....	50
aV100 ALD-Corner .....	51
aV160 ALD Light .....	52
aV160 ALD Plus .....	53
Zubehör aV100 / aV160 ALD .....	54
<b>aV-Abluftsystem .....</b>	<b>55</b>
aV100 Wandeinbauset .....	55
aV100 Abluftgerät .....	56
Avio N 100 .....	56
Pulsar Basic .....	57
Pulsar .....	58
Netzteil NT16-aV .....	59
Aviant .....	60
<b>Aventus .....</b>	<b>61</b>
Aventus UP .....	61
Aventus AP .....	62
Zubehör Aventus .....	63
<b>Garantieumfang und Garantiebedingungen .....</b>	<b>65</b>

Stand: April 2019

Die Preise der aufgelisteten Produkte sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.  
Für eine genaue Planung wenden Sie sich bitte an Ihre inVENTer-Werksvertretung.  
Umfang und Bedingungen der inVENTer-Herstellergarantie auf Seite 65.  
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

© **inVENTer GmbH, 2019**

Ortsstraße 4a

D-07751 Löberschütz

Telefon: +49 (0) 36427 211-0

Telefax: +49 (0) 36427 211-113

E-Mail: [info@inventer.de](mailto:info@inventer.de)

[www.inventer.de](http://www.inventer.de)

# iV-Lüftungssysteme

## Dezentrale Lüftung mit WRG

### iV-Smart+

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.  
Kompaktgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

#### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschießbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Flache Wetterschutzhaube 222 x 285 mm (B x H) in Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl V2A. / Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.

#### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Wandöffnung Ø [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m <sup>3</sup> /h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 36
Schallemission (Schallschutzeinlage) [dB(A)]	16 - 32
Normschallpegeldifferenz [dB]	38 - 49
Energieeffizienzklasse	A+ / A

Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.  
Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Smart+ Corner

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompaktgerät für Neubau und Sanierung als Laibungsvariante mit verdecktem Außenabschluss zur einfachen Integration in Außenwänden mit Dämmung.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Flachkanal Corner in den Abmaßen 60 x 490 x 515 mm (B x H x T) inkl. Schiebehülse 65 x 494 mm (B x H) zur Befestigung des Laibungsgitters. Kanal einfach kürzbar von T 515 mm bis auf T 385 mm. Vertiefungen an den Kanalausenseiten für extra sicheren Halt. Material Neopor®.

Laibungsgitter 70 x 512 mm (B x H) als Kanalabschluss. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / anthrazit (RAL 7016). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Mindestdämmstärke [mm]	70
Wandöffnung Ø [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m³/h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 36
Normschallpegeldifferenz [dB]	53 - 59
Energieeffizienzklasse	A+ / A

Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Smart+ Ohio

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompaktgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden mit geringer Wandstärke ( $\geq 180$  mm).

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse  $\varnothing$  160 mm in Länge 495 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Wetterschutzhaube 230 x 247 x 110 mm (B x H x T) bestehend aus Metallhülse, Einsatz und Lüftungslamellen. Farbe grau (RAL 9006). Material pulverbeschichteter Edelstahl V2A, Neopor, eloxiertes Aluminium.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	180
Wandöffnung $\varnothing$ [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m <sup>3</sup> /h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 36
Normschallpegeldifferenz [dB]	34
Energieeffizienzklasse	A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Smart+ Sylt

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompaktgerät für den Einsatz in Räumen unterhalb der Erdoberfläche, Souterrain oder Tiefparterre.

Zur einfachen Integration in Außenwänden im Kellergeschoss oder unter Erdgleiche.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Abzweig Ø 160 mm in Länge 334 mm mit Kondensatablauf. Material PVC-U.

Wetterschutzhaube bestehend aus ovalem Haubenrohr 187 x 605 x 159 mm (B x H x T), Material zur Befestigung an Fassade bzw. Gebäudesockel und ovaler Haubenabdeckung 187 x 275 x 159 mm (B x H x T) mit seitlichen Lüftungslamellen. Sicher vor Schnee und Kleinnagern. Farbe grau (RAL9006) / weiß (RAL9016), beige (RAL1001). Material PP.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Wandöffnung Ø [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m³/h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 36
Schallemission (Schallschutzeinlage) [dB(A)]	16 - 32
Energieeffizienzklasse	A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Schallschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Smart+ Top

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.  
Kompaktgerät für Dachgeschosswohnungen zur Integration direkt unter Dachschrägen.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Abzweig Ø 160 mm in Länge 500 mm mit Verdunstungspfanne für Dachanschluss. Material PVC-U.

Wetterschutzhaube bestehend aus Haubenrohr Ø 165 mm in Länge 620 mm mit integrierter Isolierhülse und runder Haubenabdeckung Ø 265 mm in Länge 380 mm. Strömungsoptimiertes Design mit Querschnittsreserven. Schlagregenfest und sicher vor Schneeeintrieb. Farbe ziegelrot (RAL8004) / schwarz (RAL9005). Material PP, PE, EPS.

### Technische Daten:

Dachneigungswinkel [°]	5 - 45
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m <sup>3</sup> /h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 36
Schallemission (Schallschutzeinlage) [dB(A)]	16 - 32
Normschallpegeldifferenz [dB]	41 - 45
Energieeffizienzklasse	A+ / A

Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Dachdurchgang Ø 160 mm mittels entsprechender Universalpfanne oder alternativ als Durchgang im jeweiligen Ziegeldesign nach Wahl bauseits.

Schallschutzzubehör und Alternativfilter separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## iV14-Zero

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.  
Schalldämmgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Spezial-Schalldämmauskleidung Ø 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material Inventin®.

Runde Wandeinbauhülse Ø 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	255
Wandöffnung Ø [mm]	225
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m³/h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	13 - 29
Schallemission (Schallschutzeinlage) [dB(A)]	11 - 27
Normschallpegeldifferenz [dB]	48 - 56
Energieeffizienzklasse	A+ / A

Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D230 separat erhältlich.  
Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV14-Zero Corner

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Schalldämmgerät für Neubau und Sanierung als Laibungsvariante mit verdecktem Außenabschluss zur einfachen Integration in Außenwänden mit Dämmung.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Spezial-Schalldämmmauskleidung Ø 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material Inventin®.

Runde Wandeinbauhülse Ø 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Flachkanal Corner in den Abmaßen 60 x 490 x 515 mm (B x H x T) inkl. Schiebehülse 65 x 494 mm (B x H) zur Befestigung des Laibungsgitters. Kanal einfach kürzbar von T 515 mm bis auf T 385 mm. Vertiefungen an den Kanalausenseiten für extra sicheren Halt. Material Neopor®.

Laibungsgitter 70 x 512 mm (B x H) als Kanalabschluss. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / anthrazit (RAL 7016). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Mindestdämmstärke [mm]	70
Wandöffnung Ø [mm]	225
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,87
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	8,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m³/h]	17 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,15
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	13 - 29
Normschallpegeldifferenz [dB]	55 - 60
Energieeffizienzklasse	A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D230 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Twin+

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompaktes Einzelraumgerät zur Belüftung einzelner Räume oder Ergänzungssystem zur einfachen Integration in Außenwänden. Erfordert keinen paarweisen Betrieb.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit doppelten Halbzylinder-Keramik-Regeneratoren in Wabenausführung und doppelten Halbzylinder-Reversierventilatoren, jeweils mit integriertem Temperatur- und Winddruckstabilisator. Staubfilter G3 in zweifacher Ausführung im Einschub enthalten.

Trennelement zur vertikalen Luftvolumenstromtrennung in der Wandeinbauhülse in Länge 765 mm. Material PP.

Runde Wandeinbauhülse Ø 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) mit vertikaler Luftvolumenstromtrennung. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ.

Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit vertikaler Luftvolumenstromtrennung und Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Wandöffnung Ø [mm]	225
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,90
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	5 - 23
Abluftvolumenstrom [m³/h]	10 - 45
Leistungsaufnahme [W]	0,5 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,18
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	i.A.
Normschallpegeldifferenz [dB]	45 - 56
Energieeffizienzklasse	A+ / A
Schutzart IP X4. Schutzklasse III.	

Schallschutzzubehör und Alternativfilter separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iv25

DIBt-Zulassung Z-51.3-320

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.  
Leistungsfähiges Gerät für erhöhte Luftvolumenstromanforderung zur einfachen Integration in die Außenwand.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in EPDM-Schaumstoffummantelung und Reversierventilator.  
Runde Wandeinbauhülse Ø 250 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PPS. Verlängerung Wandeinbauhülse um weitere 200 mm bei Bedarf separat.  
Runde Innenblende Ø 290 mm / Ø 290 mm mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Drehbewegung. Farbe weiß (RAL 9010). Material ABS, PS-SZ. Staubfilter in Innenblende enthalten.  
Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Wandöffnung Ø [mm]	270
Wärmebereitstellungsgrad, max. $\eta'_{WRG}$ [-]	0,77
Wärmebereitstellungsgrad, Ø $\eta'_{WRG}$ [-]	0,72
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	23,5 - 55
Abluftvolumenstrom [m³/h]	47 - 110
Leistungsaufnahme [W]	2 - 5
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,11 - 0,16
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	29 - 47
Normschallpegeldifferenz [dB]	35 - 44
Energieeffizienzklasse	A / B
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Schallschutzzubehör und Alternativfilter separat erhältlich.  
Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Light

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.  
Kompaktgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 220 x 220 mm (B x H). Extraflach, max. geöffnet Tiefe 52 mm. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Rundes Wetterschutzgitter Ø 200 mm. Mit Befestigungskralen zur Schnellmontage. Farbe weiß (RAL 9016). Material ASA.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	290
Wandöffnung Ø [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,84
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	5 - 21
Abluftvolumenstrom [m³/h]	10 - 42
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,2
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	18 - 36
Schallemission (Schallschutzeinlage) [dB(A)]	17 - 32
Normschallpegeldifferenz [dB]	34 - 47
Energieeffizienzklasse	A+ / A

Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schall- und Windschutzzubehör, Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## iV-Compact

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompaktgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden mit sehr geringer Wandstärke ( $\geq 140$  mm).

### Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.

Runde Wandeinbauhülse  $\varnothing$  160 mm in Länge 230 mm. Material PP.

Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschießbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 in Innenblende enthalten.

Wetterschutzhaube 203 x 273 x 80 mm (B x H x T) in Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006). Material pulverbeschichteter Edelstahl V2A

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	140
Wandöffnung $\varnothing$ [mm]	180
Wärmebereitstellungsgrad $\eta'_{WRG}$ [-]	0,72
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m <sup>3</sup> /h]	10,5 - 29
Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	21 - 58
Leistungsaufnahme [W]	1 - 3
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,13
Betriebsspannung [V DC]	6 - 16
Schallemission [dB(A)]	21 - 44
Normschallpegeldifferenz [dB]	32
Energieeffizienzklasse	A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich.

Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

# Regler iV-Lüftungssysteme

## Steuersysteme Dezentrale Lüftung mit WRG

### Regler sMove s4

Basisregler zur zentralen Ansteuerung von bis zu 4x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 2x iV-Twin / iV25.  
5 Jahre Herstellergarantie.

#### Kompletter Regler bestehend aus:

Bedienelement 86 x 86 x 24 mm (B x H x T) mit kapazitiven Tastfeldern und Acrylglasabdeckung.  
Farbgebung weiß. Gehäusematerial ABS.  
Schaltnetzteil für Unterputzmontage / Schaltschrankeinbau.

#### Ausstattung:

Betriebsarten Wärmerückgewinnung und Durchlüftung.  
Bedienung mittels „Touch ‘n’ Slide“-Technik: Anwahl vorgegebener Lüftungsstufen und stufenlose Justierung mittels Schieberegler. LED-Indikation und LED-Lichtband.  
Pausenfunktion: 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Betriebsstundenzähler. Filterwechselanzeige. Boost-Funktion.  
Externer Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (CO<sub>2</sub>-Sensor, Hygrostat, Druckwächter etc.).  
Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V).  
Ausführung Standard: Deaktivierung bei Bedarf / Ausführung Flat: Deaktivierungssperre.

#### Technische Daten:

Netzspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung Regler [V DC]	24
Ausgangsspannung Regler [V DC]	6,7 - 15,3
Leistungsaufnahme max. [W]	11
Leistungsaufnahme Standby [W]	0,5
Gesamtschaltstrom [A]	1,2
Schutzart IP 20. Schutzklasse II.	

Einbau je nach Netzteilvariante mit Dose Unterputz Ø 60 mm, T 90 mm / Dose Unterputz Ø 60 mm, T 66 mm. Hohlwandeinbau mittels Dose Wandeinbau Ø 70 mm, T 87 mm / Dose Hohlwand Ø 68 mm, T 61 mm. Aufputzmontage mittels Dose Aufputz 81x81x43.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Regler sMove s8

Basisregler zur zentralen Ansteuerung von bis zu 8x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 4x iV-Twin / iV25.  
5 Jahre Herstellergarantie.

### Kompletter Regler bestehend aus:

Bedienelement 86 x 86 x 24 mm (B x H x T) mit kapazitiven Tastfeldern und Acrylglasabdeckung.  
Farbgebung weiß. Gehäusematerial ABS.  
Schaltnetzteil für Unterputzmontage / Schaltschrankeinbau.

### Ausstattung:

Betriebsarten Wärmerückgewinnung und Durchlüftung.  
Bedienung mittels „Touch ‘n’ Slide“-Technik: Anwahl vorgegebener Lüftungsstufen und stufenlose Justierung mittels Schieberegler. LED-Indikation und LED-Lichtband.  
Pausenfunktion: 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Betriebsstundenzähler. Filterwechselanzeige. Boost-Funktion.  
Externer Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (CO<sub>2</sub>-Sensor, Hygrostat, Druckwächter etc.).  
Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V).  
Ausführung Standard: Deaktivierung bei Bedarf / Ausführung Flat: Deaktivierungssperre.

### Technische Daten:

Netzspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung Regler [V DC]	24
Ausgangsspannung Regler [V DC]	6,7 - 15,3
Leistungsaufnahme max. [W]	20
Leistungsaufnahme Standby [W]	0,5
Gesamtschaltstrom [A]	1,2
Schutzart IP 20. Schutzklasse II.	

Einbau je nach Netzteilvariante mit Dose(n) Unterputz Ø 60 mm, T 66 mm. Hohlwandeinbau mittels Dosen Wandeinbau Ø 70 mm, T 87 mm / Dose Hohlwand Ø 68 mm, T 61 mm. Aufputzmontage mittels Dose Aufputz 81x81x43.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Regler sMove s4 Long

Basisregler zur zentralen Ansteuerung von bis zu 4x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 2x iV-Twin / iV25.  
5 Jahre Herstellergarantie.

### Kompletter Regler bestehend aus:

Bedienelement 86 x 158 x 24 mm (B x H x T) mit kapazitiven Tastfeldern und Acrylglasabdeckung.  
Farbgebung weiß. Gehäusematerial ABS.  
Schaltnetzteil für Unterputzmontage.

### Ausstattung:

Betriebsarten Wärmerückgewinnung und Durchlüftung.  
Bedienung mittels „Touch ‘n’ Slide“-Technik: Anwahl vorgegebener Lüftungsstufen und stufenlose Justierung mittels Schieberegler. LED-Indikation und LED-Lichtband.  
Pausenfunktion: 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Betriebsstundenzähler. Filterwechselanzeige. Boost-Funktion.  
Externer Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (CO<sub>2</sub>-Sensor, Hygrostat, Druckwächter etc.).  
Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V).  
Ausführung Standard: Deaktivierung bei Bedarf / Ausführung Flat: Deaktivierungssperre.

### Technische Daten:

Netzspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung Regler [V DC]	24
Ausgangsspannung Regler [V DC]	6,7 - 15,3
Leistungsaufnahme max. [W]	11
Leistungsaufnahme Standby [W]	0,5
Gesamtschaltstrom [A]	1,2
Schutzart IP 20. Schutzklasse II.	

Einbau mit Doppeldose Hohlwand 70 x 142 x 75 mm (B x H x T).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Regler sMove s8 Long

Basisregler zur zentralen Ansteuerung von bis zu 8x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 4x iV-Twin / iV25.  
5 Jahre Herstellergarantie.

### Kompletter Regler bestehend aus:

Bedienelement 86 x 158 x 24 mm (B x H x T) mit kapazitiven Tastfeldern und Acrylglasabdeckung.  
Farbgebung weiß. Gehäusematerial ABS.  
Schaltnetzteil für Unterputzmontage.

### Ausstattung:

Betriebsarten Wärmerückgewinnung und Durchlüftung.  
Bedienung mittels „Touch ‘n’ Slide“-Technik: Anwahl vorgegebener Lüftungsstufen und stufenlose Justierung mittels Schieberegler. LED-Indikation und LED-Lichtband.  
Pausenfunktion: 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Betriebsstundenzähler. Filterwechselanzeige. Boost-Funktion.  
Externer Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (CO<sub>2</sub>-Sensor, Hygrostat, Druckwächter etc.).  
Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V).  
Ausführung Standard: Deaktivierung bei Bedarf / Ausführung Flat: Deaktivierungssperre.

### Technische Daten:

Netzspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung Regler [V DC]	24
Ausgangsspannung Regler [V DC]	6,7 - 15,3
Leistungsaufnahme max. [W]	20
Leistungsaufnahme Standby [W]	0,5
Gesamtschaltstrom [A]	1,2
Schutzart IP 20. Schutzklasse II.	

Einbau mit Doppeldose Hohlwand 70 x 142 x 75 mm (B x H x T).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Regler MZ-Home Basisausführung

Multi-Zone-Regler mit Clust-Air®-Funktion zur Ansteuerung von bis zu 16x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 8x iV-Twin / iV25 in max. 4 verschiedenen Lüftungszonen. 5 Jahre Herstellergarantie.

### Basisausführung bestehend aus:

Bedieneinheit mit beleuchtetem Display 119 x 119 x 27,5 mm (B x H x T), 4 kapazitiven Tastern und Acrylglasabdeckung. Farbgebung weiß. Gehäusematerial PS.

Clust-Air®-Modul inkl. Feuchte-/Temperatursensor zur Schaffung einer Lüftungszone mit 2 - 4x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 1 - 2x iV-Twin bzw. 2x iV25. Automatische Kopplung mit LED-Leuchte bei Inbetriebnahme.

Sensorgehäuse 71 x 71 x 27 mm (B x H x T). Farbe weiß. Material ABS.

Schaltnetzteil für Schaltschrankeinbau.

### Ausstattung:

Clust-Air®-Technologie: Betriebsarten Wärmerückgewinnung, Durchlüftung und Pausenfunktion je Lüftungszone, automatische Feuchtesteuerung je Lüftungszone, Wochenzeitschaltuhr und Betriebsstundenzähler je Lüftungszone, Temperatur-/Feuchteanzeige je Lüftungszone.

Filterwechselanzeige und Wartungsfunktion.

Externer Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (z.B. CO<sub>2</sub>-Sensor, Druckwächter etc.).

Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V).

### Technische Daten:

Netzspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung Regler [V DC]	24
Ausgangsspannung Regler [V DC]	6,8 - 15,3
Leistungsaufnahme Bedieneinheit max. [W]	0,5
Leistungsaufnahme Clust-Air-Modul max. [W]	18
Leistungsaufnahme Standby 4 Zonen [W]	2,5
Stellbereich Feuchtesensor [% rF]	40 - 80
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Definition der Lüftungszonen über zugehörige Clust-Air®-Module. Ergänzung der Basisausführung mit max. 3x weiteren Clust-Air®-Modulen inkl. Feuchte-/Temperatursensoren.

Einbau mit separater Dose Unterputz Ø 60 mm, T 66 mm / Dose Hohlwand Ø 68 mm, T 61 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## **Clust-Air®-Modul** (entspricht einer Lüftungszone des MZ-Home)

Modul zur Realisierung einer Clust-Air®-Steuerung. Anschluss am Regler MZ-Home zur weiteren Ansteuerung von bis zu 4x iV-Smart+ / iV14-Zero oder 2x iV-Twin / iV25. 5 Jahre Herstellergarantie.

### Ausstattung:

Clust-Air®-Technologie zur Schaffung einer weiteren Lüftungszone.

Steuermodul mit LED-Leuchte und externem Eingang zur Einbindung zusätzlicher Sensorik (z.B. CO<sub>2</sub>-Sensor, Druckwächter... etc.). Einbindung in existierendes Haussteuerungssystem via Analogeingang (0 - 10 V). Automatische Kopplung bei Inbetriebnahme.

Feuchte-/Temperatursensor. Sensorgehäuse 71 x 71 x 27 mm (B x H x T). Farbe weiß. Material ABS.

### Technische Daten:

Betriebsspannung [V DC]	24
Ausgangsspannung Steuerbus [V DC]	24
Ausgangsspannung Ventilator [V DC]	6,8 - 15,3
Leistungsaufnahme max. [W]	18
Stellbereich Feuchtesensor [% rF]	40 - 80
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.	

Einbau mit separater Dose Unterputz Ø 68 mm, T 66 mm / Dose Hohlwand Ø 68 mm, T 61 mm.  
Abdeckung im jeweiligen Schalterdesign bauseitig.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

(Regler MZ-Home Basisausführung enthält bereits 1x Clust-Air®-Modul)

# Sensorik Regler

## Sensorelemente zur bedarfsgeführten Lüftung

### CO<sub>2</sub>-Sensor CS1

Raumfühler zur Hintergrundüberwachung der Kohlenstoffdioxidwerte für eine erweiterte Sicherstellung der Raumluftqualität. Erweiterung der Basisregler sMove s4 und sMove s8 / Ausweitung der automatischen Steuerfunktion des Reglers MZ-Home innerhalb einer Lüftungszone (Anschluss an das entsprechende Clust-Air-Modul®). 5 Jahre Herstellergarantie.

Messgröße Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>). Sensormessverfahren NDIR.

Sensorgehäuse 84,5 x 84,5 x 25 mm (B x H x T). Farbe weiß. Material ASA.

Montage Aufputz.

#### Technische Daten:

Leistungsaufnahme, max. [W]	3
Betriebsspannung [V DC]	15 - 24
Messbereich [ppm]	0 - 2000
Grenzwert (Werkseinstellung) [ppm]	1500
Schutzart IP30.	

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Hygrostat HYG12

Raum-Hygrostat zur Feuchteüberwachung in Verbindung mit dem Reglern sMove s4 / s8 oder Abluftventilator Avio N 100 / Aventus (Variante N). Raumausführung zur Wandmontage Aufputz. Luftfeuchtregulierung am Hygrostat mittels Sollwertdrehknopf. 5 Jahre Herstellergarantie.

Messgröße relative Luftfeuchtigkeit (rF).

Hygroskopisches Mess-/Sensorelement.

Gehäuseabmessung 81 x 81 x 28 mm (B x H x T).

Gehäusematerial ABS.

### Technische Daten:

Stellbereich Sollwert Luftfeuchte [% rF]            30 - 100

Zulässige Einsatztemperatur [°C]                    0 - +60

Schutzart IP30D.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Hygrostat HYG18

Elektronisches Raum-Hygrostat zur Feuchteüberwachung in Verbindung mit dem Reglern sMove s4 / s8 oder Abluftventilator Avio N 100 / Aventus (Variante N). Raumausführung zur Wandmontage Aufputz. Display-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. 5 Jahre Herstellergarantie.

Messgröße relative Luftfeuchtigkeit (rF).

Kapazitives Mess-/Sensorelement.

Gehäuseabmessung 81 x 81 x 28 mm (B x H x T).

Gehäusematerial ABS weiß (RAL 9003).

### Technische Daten:

Stellbereich Sollwert Luftfeuchte [% rF]                      5 - 95

Zulässige Einsatztemperatur [°C]                                -30 - +60

Schutzart IP30D. Schutzklasse III.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Zubehör iV-Lüftungssysteme Ergänzungen Dezentrale Lüftung mit WRG

### Kabel

Rundkabel 33 m, 3-adrig, LiYY-O 3x0,75qmm

Inkl. Leerrohr, bereits eingezogen.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Rundkabel 1fm, 3-adrig, LiYY-O 3x0,75qmm

Ohne Leerrohr.

**Menge:** \_\_\_\_\_ m

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Buskabel 1fm, J-Y(St)Y2x2x0,8Lg

Zur Verkabelung des Multi-Zone-Reglers.

**Menge:** \_\_\_\_\_ m

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Dosen Regler

Dose Unterputz 60x66

Unterputzdose Ø 60 mm, T 66 mm.

Geeignet für Unterputzmontage.

Für Basisregler mit Schaltschranknetzteil / Multi-Zone-Regler.

Bei Einbau Basisregler mit Unterputznetzteil zwei Dosen verwenden, Blindabdeckung separat.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dose Unterputz 60x90

Unterputzdose inkl. Ausgleichsring Ø 60 mm, T 90 mm.

Geeignet für Unterputzmontage.

Für Basisregler mit Unterputznetzteil.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dose Wandeinbau 70x87

Extratiefe Wandeinbaudose Ø 70 mm, T 85 mm

Geeignet für Hohlwandmontage.

Für Basisregler mit Unterputznetzteil.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dose Hohlwand 68x61

Hohlwanddose Ø 68 mm, T 61 mm.

Geeignet für Hohlwandmontage.

Für Basisregler mit Schaltschranknetzteil / Multi-Zone-Regler.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Doppeldose Hohlwand 70x142x75

Hohlwanddose 70 x 142 x 75 mm (B x H x T).

Geeignet für Hohlwandmontage.

Für Basisregler als Langversion mit Unterputznetzteil.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dose Aufputz 81x81x43

Aufputzdose 81 x 81 x 43 mm (B x H x T).

Geeignet für Aufputzmontage. Farbe weiß.

Für Basisregler Bedieneinheit.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dose Aufputz Netzteil 81x81x43

Aufputzdose 81 x 81 x 43 mm (B x H x T) inkl. Abdeckung.

Geeignet für Aufputzmontage. Farbe weiß.

Für Basisregler Unterputznetzteil.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Schallschutzeinlagen

### Schallschutzeinlage R-D160

Für iV-Smart+ / iV14-Zero zur Dämpfung von Außen- und Eigenschall.

Flexible Einlage mit Noppenstruktur 165 x 460 x 30 (B x H x T). Material Spezialschaumstoff.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 160 mm bzw. iV14-Zero Ø 200 mm..

Einbautiefe +165 mm. Kürzbar und mehrfachkombinierbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

### Schallschutzeinlage R-D250

Für iV25 zur Dämpfung von Außen- und Eigenschall.

Flexible Einlage mit Noppenstruktur 165 x 745 x 30 (B x H x T). Material Spezialschaumstoff.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 250 mm.

Einbautiefe +165 mm. Kürzbar und mehrfachkombinierbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

### Schallschutzeinlage iV-Twin+ (2x)

Für einen iV-Twin+ zur Dämpfung von Außen- und Eigenschall.

Flexible Einlagen mit Noppenstruktur 95 x 193 x 165 (B x H x T). Material Spezialschaumstoff.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 200 mm.

Einbautiefe +165 mm. Kürzbar und mehrfachkombinierbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Schallprotektoren SPR

SPR R-D160

Schallprotektor für iV-Smart+ / iV14-Zero zur Dämpfung von Außen- und Eigenschall.

Dämmkörper mit Abstandshalter Ø 153 mm, T 110 mm. Material PES.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 160 mm bzw. iV14-Zero Ø 200 mm.

Einbautiefe +61 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

SPR iV-Twin+ (2x)

Schallprotektoren für einen iV-Twin+ zur Dämpfung von Außen- und Eigenschall.

Dämmkörper im Halbkreis-Design mit Abstandshalter 95 x 193 x 76 mm (B x H x T). Material PES.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 200 mm.

Einbautiefe +76 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Schalldämmeinsätze SDE

Schalldämmeinsatz SDE

Für erhöhte Laufruhe. Zur Nachrüstung.

Installation in runder Innenblende Ø 290 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Staubfilter

Staubfilter (2er Set)

Für eckige Innenblende 233 x 233 mm.

Auswaschbar, langlebig. Inkl. Filterringe.

Material Watte. Filterklasse G4.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter (2er Set)

Für eckige Innenblende 220 x 220 mm.

Auswaschbar, langlebig.

Material Watte. Filterklasse G4.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter (2er Set)

Für runde Innenblende Ø 290 mm.

Auswaschbar, langlebig.

Material Kunststofffaser. Filterklasse G3.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter (1 Set)

Für Halbzylinder-Einschub iV-Twin+.

Auswaschbar, langlebig.

Material Kunststofffaser. Filterklasse G3.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Pollenfilter

Pollenfilter (2er Set)

Für eckige Innenblende 233 x 233 mm.

Zum Einsatz in Pollenflugzeiten. Einwegfilter.

Material HAF-Faser. Filterklasse G2.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Pollenfilter (2er Set)

Für runde Innenblende Ø 290 mm.

Zum Einsatz in Pollenflugzeiten. Einwegfilter.

Material HAF-Faser. Filterklasse G2.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Pollenfilter (1 Set)

Für Halbzylinder-Einschub iV-Twin+.

Zum Einsatz in Pollenflugzeiten. Einwegfilter.

Material Watte. Filterklasse F5.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Feinfilter

Feinfilter (2er Set)

Für eckige Innenblende 233 x 233 mm.

Hochleistungsfilter. Einwegfilter inkl. Filterringe.

Material Watte. Filterklasse F5.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Feinfilter (2er Set)

Für runde Innenblende Ø 290 mm

Hochleistungsfilter. Einwegfilter.

Material Watte. Filterklasse F5.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter (2er Set)

Für eckige Innenblende 233 x 233 mm.

Doppelte Filterkomponente: 1. Mechanische Partikelfiltration, 2. Neutralisation von Gerüchen, Gasen, Dämpfen, Toxinen und Schadstoffen mittels Adsorption. Einwegfilter inkl. Filterring.

Material Polyester/Viskose-Vlies mit Aktivkohleausrüstung (ca. 100g/m<sup>2</sup>).

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Aktivkohlefilter (2er Set)

Für runde Innenblende Ø 290 mm.

Doppelte Filterkomponente: 1. Mechanische Partikelfiltration, 2. Neutralisation von Gerüchen, Gasen, Dämpfen, Toxinen und Schadstoffen mittels Adsorption. Einwegfilter.

Material Polyester/Viskose-Vlies mit Aktivkohleausrüstung (ca. 100g/m<sup>2</sup>).

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Aktivkohlefilter (1 Set)

Für Halbzylinder-Einschub iV-Twin\*.

Doppelte Filterkomponente: 1. Mechanische Partikelfiltration, 2. Neutralisation von Gerüchen, Gasen, Dämpfen, Toxinen und Schadstoffen mittels Adsorption. Einwegfilter.

Material Polyester/Viskose-Vlies mit Aktivkohleausrüstung (ca. 100g/m<sup>2</sup>).

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Windschutz

Windschutzeinsatz WSE R-D160

Zusatzsicherung für iV-Smart+ / iV-Light / iV14-Zero bei windexponierte Lagen / Gebäudeseiten.

Einsatz Ø 153 mm, T 110 mm mit Griff. Material PC in Wabenstruktur.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 160 mm bzw. iV14-Zero Ø 200 mm.

Mindestwandstärke für Einrüstung / Nachrüstung 360 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Montage

Gewebeband

Selbstklebend. Silbergrau.

Breite 48 mm in Länge 50 m.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Dämmstoffdübel (4er Set)

Zur Befestigung einer Wetterschutzhaube.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

2K-Montageschaum

Zweikomponenten. Nicht drückend.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_











## Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D103

Wandeinbausystem für das aV100 Wandeinbauset / aV100 ALD / Plus / -Corner, bestehend aus Einbaublock mit vorinstallierter Wandeinbauhülse. Für den Neubaubereich zur Schnellinstallation. Integration ins Mauerwerk im Rohbau.

Maßfertigung vom Werk nach kundenspezifischem Wandaufbau.

### Ausstattung:

Individuell angepasster Wandeinbaublock entsprechend Mauerwerksstärke mit optimierter spezifischer thermischer Leitfähigkeit. Material Neopor®. Brandverhalten schwer entflammbar.

Im Einbaublock festinstallierte Wandeinbauhülse Ø 103 mm. „RAL“-konformer Einbau mit integriertem Gefälle. Schallentkoppelt. Länge abhängig von Gesamtwandstärke. Zuschnitt nach Maß / bauseitig kürzbar. Material ABS.

### Technische Daten:

Abmessungen Einbaublock (B x H x T) [mm]	260 x 249 x 366 - 490
Gesamtwandstärke [mm]	≤ 715
Mauerwerksstärke [mm]	366 - 490

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Simplex 365 inkl. Wandeinbauhülse R-D160

Wandeinbausystem für das dezentrale Lüftungssystem iV-Smart+ / iV-Smart+ Corner / iV-Smart+ Ohio / iV-Light, bestehend aus Einbaublock mit vorinstallierter Wandeinbauhülse. Für den Neubaubereich zur Schnellinstallation. Integration ins Mauerwerk im Rohbau.

Maßfertigung vom Werk nach kundenspezifischem Wandaufbau.

### Ausstattung:

Individuell angepasster Wandeinbaublock entsprechend Mauerwerksstärke mit optimierter spezifischer thermischer Leitfähigkeit. Material Neopor®. Brandverhalten schwer entflammbar.

Im Einbaublock festinstallierte Wandeinbauhülse Ø 160 mm. „RAL“-konformer Einbau mit integriertem Gefälle. Schallentkoppelt. Länge abhängig von Gesamtwandstärke. Zuschnitt nach Maß / bauseitig kürzbar. Material PPS.

### Technische Daten:

Abmessungen Einbaublock (B x H x T) [mm]	260 x 249 x 175 - 365
Gesamtwandstärke [mm]	≤ 715
Mauerwerksstärke [mm]	175 - 365

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D160

Wandeinbausystem für das dezentrale Lüftungssystem iV-Smart+ / iV-Smart+ Corner / iV-Smart+ Ohio / iV-Light, bestehend aus Einbaublock mit vorinstallierter Wandeinbauhülse. Für den Neubaubereich zur Schnellinstallation. Integration ins Mauerwerk im Rohbau.

Maßfertigung vom Werk nach kundenspezifischem Wandaufbau.

### Ausstattung:

Individuell angepasster Wandeinbaublock entsprechend Mauerwerksstärke mit optimierter spezifischer thermischer Leitfähigkeit. Material Neopor®. Brandverhalten schwer entflammbar.

Im Einbaublock festinstallierte Wandeinbauhülse Ø 160 mm. „RAL“-konformer Einbau mit integriertem Gefälle. Schallentkoppelt. Länge abhängig von Gesamtwandstärke. Zuschnitt nach Maß / bauseitig kürzbar. Material PPS.

### Technische Daten:

Abmessungen Einbaublock (B x H x T) [mm]	260 x 249 x 366 - 490
Gesamtwandstärke [mm]	≤ 715
Mauerwerksstärke [mm]	366 - 490

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Simplex 365 inkl. Wandeinbauhülse R-D200

Wandeinbausystem für das dezentrale Lüftungssystem iV14-Zero / iV14-Zero Corner / iV-Twin+, bestehend aus Einbaublock mit vorinstallierter Wandeinbauhülse. Für den Neubaubereich zur Schnellinstallation. Integration ins Mauerwerk im Rohbau.

Maßfertigung vom Werk nach kundenspezifischem Wandaufbau.

### Ausstattung:

Individuell angepasster Wandeinbaublock entsprechend Mauerwerksstärke mit optimierter spezifischer thermischer Leitfähigkeit. Material Neopor®. Brandverhalten schwer entflammbar.

Im Einbaublock festinstallierte Wandeinbauhülse Ø 200 mm. „RAL“-konformer Einbau mit integriertem Gefälle. Schallentkoppelt. Länge abhängig von Gesamtwandstärke. Zuschnitt nach Maß / bauseitig kürzbar. Material PPS.

### Technische Daten:

Abmessungen Einbaublock (B x H x T) [mm]	260 x 249 x 175 - 365
Gesamtwandstärke [mm]	≤ 715
Mauerwerksstärke [mm]	175 - 365

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.                      **EP:** \_\_\_\_\_                      **GP:** \_\_\_\_\_

## Simplex 490 inkl. Wandeinbauhülse R-D200

Wandeinbausystem für das dezentrale Lüftungssystem iV14-Zero / iV14-Zero Corner / iV-Twin+, bestehend aus Einbaublock mit vorinstallierter Wandeinbauhülse. Für den Neubaubereich zur Schnellinstallation. Integration ins Mauerwerk im Rohbau.

Maßfertigung vom Werk nach kundenspezifischem Wandaufbau.

### Ausstattung:

Individuell angepasster Wandeinbaublock entsprechend Mauerwerksstärke mit optimierter spezifischer thermischer Leitfähigkeit. Material Neopor®. Brandverhalten schwer entflammbar.

Im Einbaublock festinstallierte Wandeinbauhülse Ø 200 mm. „RAL“-konformer Einbau mit integriertem Gefälle. Schallentkoppelt. Länge abhängig von Gesamtwandstärke. Zuschnitt nach Maß / bauseitig kürzbar. Material PPS.

### Technische Daten:

Abmessungen Einbaublock (B x H x T) [mm]	260 x 249 x 366 - 490
Gesamtwandstärke [mm]	≤ 715
Mauerwerksstärke [mm]	366 - 490

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

# Überströmsystem USTS

## USTS 100 Pulsar

Lüftungssystem zur aktiven Lüftungsunterstützung von Raum zu Raum zur Integration in innenliegenden Wänden. Nicht zur Belüftung innenliegender Sanitärräume gemäß DIN18017-3 geeignet. 5 Jahre Herstellergarantie.

Programmierung und Ansteuerung über Bluetooth mittels Applikation „inVENTer Mobile“.

### Komplettes System bestehend aus:

Multifunktionalem Überströmlüfter Ø 177 mm mit Lichtsensor. Farbe weiß.

Runde Wandeinbauhülse Ø 103 mm in Länge 250 mm, kürzbar. Material ABS.

Kompakte eckige Innenblende 160 x 160 mm (B x H) mit Dämmung. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Stufenweise Überströmregulierung. Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS.

Filterkassette mit Staubfilter G1.

### Ausstattung:

Anschluss von Netzspannung 230 V oder Schutzkleinspannung.

Dauerlüftungsfunktion für permanente Überströmung. Alternativ Intervallbetrieb mit automatischen Grundlüftungszyklen, Steuerung über Lichtsensor oder temperaturabhängige Überströmfunktion anhand definiertem Temperaturgrenzwert.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke [mm]	120
Wandöffnung Ø [mm]	115
Luftvolumenstrom (Permanentbetrieb) [m³/h]	30
Leistungsaufnahme [W]	4
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung, alternativ [V DC]	12
Schallemission [dB(A)]	17 - 20
Schutzart IP44. Schutzklasse II.	

Netzteil NT16-aV für Anschluss Schutzkleinspannung separat.

Anwendungssoftware „inVENTer Mobile“ zur Inbetriebnahme und Justierung über Bluetooth-Mobilgerät kostenlos als App-Download im Google Play Store oder App Store (iOS).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

# Rekuperative Lüftungssysteme

## inVENTer PAX

Lüftungssystem für erhöhte Schalldämmlüftung mit Wärmerückgewinnung und automatischer Feuchteüberwachung. 5 Jahre Herstellergarantie. Für Neubau und Sanierung. Installation in Ablufträumen mit Feuchteeintrag. Anschluss direkt an Außenwand oder optional über Rohrleitungen zur Belüftung innenliegender Räume mit Wärmerückgewinnung.

### Basis-Set bestehend aus:

Hauptmodul 720 x 340 x 191 mm (B x H x T) inkl. Radialventilator, Filtersystem G4 (Zuluft-, Abluftfilter), Heizregister, Kreuzstrom-Wärmetauscher, integriertem Feuchtesensor und Bedieneinheit.

Fernbedienung, Schalldämpfer, Steckverbinder.

Isolierte Wanddurchführung. 2 x Wickelfalzrohre in Isolierhülsen L 600 mm.

Wetterschutzhaube vertikal 233 x 527 x 53 mm (B x H x T) / Wetterschutzhaube horizontal 496 x 245 x 44 mm (B x H x T) in Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

### Ausstattung:

Autokalibrierung des Luftvolumenstroms bei Erstinbetriebnahme.

Betriebsarten Normal, Summer, Eco und Comfort. Feuchteüberwachung mit Intensitätsanpassung.

Filterwechselanzeige mit Intervallanpassung. Geeignet für Decken und Wandinstallation.

### Technische Daten:

Wandöffnung Ø [mm]	2 x 160
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta'_{WRG}$ [-]	max. 0,80 / Ø 0,77
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	30 - 78
Abluftvolumenstrom [m³/h]	90
Leistungsaufnahme [W]	3,5 - 25
Elektrisches Vorheizregister max. [W]	375
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	19 - 35
Normschallpegeldifferenz Abluftraum [dB]	47
Normschallpegeldifferenz Zulufttraum [dB]	77
Feuchteüberwachung [% rF]	40 - 80
Energieeffizienzklasse	A
Schutzart IP 24. Schutzklasse II.	

Nebenraumanschluss durch separates Rohrsystem Ø 100 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Zubehör inVENTer PAX

Wickelfalzrohr Ø 100 mm x L 995 mm

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Tellerventil-Zuluft Ø 100 mm

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Schalldämpfer Ø 100 mm, Teleskop L 380 - 500 mm

Flexibel. Auch als Bogen einsetzbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Steckverbinder Nippel Ø 100 mm

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Steckverbinder Muffe Ø 100 mm

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Bogen-90° Ø 100 mm inkl. Lippendichtung

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

T-Stück Ø 100 mm inkl. Lippendichtung

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Enddeckel-Rohr Ø 100 mm

Material verzinkter Stahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Befestigungsschelle Ø 100 mm, M8/10

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter-Set PAX (1 Set)

Set bestehend aus 2 Filterelementen für ein Hauptmodul.

Filterklasse G4: Außenluft- und Abluffilter.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## aV-Außenluftdurchlässe (ALD)

### aV100 ALD

Außenluftdurchlass zur passiven Zuluftnachströmung bei dezentralen Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung. Für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

Kompletter Außenluftdurchlass bestehend aus:

ALD Einsatz mit gedämmter eckiger Innenblende 160 x 160 mm (B x H). Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Stufenweise Zuluftregulierung. Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS. Filterkassette mit Staubfilter G1 und Windsicherung.

Runde Wandeinbauhülse Ø 103 mm in Länge 495 mm. Material ABS.

Wetterschutzgitter mit Lamellenöffnung 150 x 150 mm (B x H). Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS.

Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	150
Wandöffnung Ø [mm]	115
Zuluftvolumenstrom, 4 Pa [m³/h]	7 - 15
Zuluftvolumenstrom, 8 Pa [m³/h]	14 - 22
Normschallpegeldifferenz [dB]	33 - 49

Schallschutzzubehör und Alternativfilter G3 / F7 separat erhältlich.

Wandeinbaublock D120 zur einfachen Montage im Neubaubereich separat verfügbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## aV100 ALD Plus

Außenluftdurchlass zur passiven Zuluftnachströmung bei dezentralen Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung. Für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

Kompletter Außenluftdurchlass bestehend aus:

ALD Einsatz mit gedämmter eckiger Innenblende 160 x 160 mm (B x H). Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Stufenweise Zuluftregulierung. Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS. Filterkassette mit Staubfilter G1 und Windsicherung.

Runde Wandeinbauhülse Ø 103 mm in Länge 495 mm. Material ABS.

Wetterschutzhaube in Trapezform 154 x 157 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	150
Wandöffnung Ø [mm]	115
Zuluftvolumenstrom, 4 Pa [m³/h]	7 - 15
Zuluftvolumenstrom, 8 Pa [m³/h]	14 - 22
Normschallpegeldifferenz [dB]	34 - 48

Schallschutzzubehör und Alternativfilter G3 / F7 separat erhältlich.

Wandeinbaublock D120 zur einfachen Montage im Neubaubereich separat verfügbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## aV100 ALD-Corner

Außenluftdurchlass zur passiven Zuluftnachströmung bei dezentralen Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung. Für Neubau und Sanierung als Laibungsvariante mit verdecktem Außenabschluss zur einfachen Integration in Außenwänden mit Dämmung.

### Kompletter Außenluftdurchlass bestehend aus:

ALD Einsatz mit gedämmter eckiger Innenblende 160 x 160 mm (B x H). Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Stufenweise Zuluftregulierung. Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS. Filterkassette mit Staubfilter G1 und Windsicherung.

Runde Wandeinbauhülse Ø 103 mm in Länge 495 mm. Material ABS.

Flachkanal Corner in den Abmaßen 60 x 490 x 515 mm (B x H x T) inkl. Schiebehülse 65 x 494 mm (B x H) zur Befestigung des Laibungsgitters. Kanal einfach kürzbar von T 515 mm bis auf T 385 mm. Vertiefungen an den Kanalausenseiten für extra sicheren Halt. Material Neopor®.

Laibungsgitter 70 x 512 mm (B x H) als Kanalabschluss. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	150
Mindestdämmstärke [mm]	120
Wandöffnung Ø [mm]	115
Zuluftvolumenstrom, 4 Pa [m³/h]	7 - 15
Zuluftvolumenstrom, 8 Pa [m³/h]	14 - 22
Normschallpegeldifferenz [dB]	55 - 59

Schallschutzzubehör und Alternativfilter G3 / F7 separat erhältlich.

Wandeinbaublock D120 zur einfachen Montage im Neubaubereich separat verfügbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## aV160 ALD Light

Außenluftdurchlass zur passiven Zuluftnachströmung bei dezentralen Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung. Schalldämmvariante für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

### Kompletter Außenluftdurchlass bestehend aus:

ALD Einsatz mit gedämmter eckiger Innenblende 180 x 180 mm (B x H). Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Stufenweise Zuluftregulierung. Farbe weiß (RAL 9016). Material ABS. Filterkassette mit Staubfilter G1 und Windsicherung.

Runde Wandeinbauhülse Ø 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm mit Schalldämmauskleidung. Material PP, Melamin.

Rundes Wetterschutzgitter Ø 200 mm. Mit Befestigungskrallen zur Schnellmontage. Farbe weiß (RAL 9016). Material ASA.

### Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	150
Wandöffnung Ø [mm]	180
Zuluftvolumenstrom, 4 Pa [m <sup>3</sup> /h]	12 - 18
Zuluftvolumenstrom, 8 Pa [m <sup>3</sup> /h]	18 - 24
Normschallpegeldifferenz [dB]	51 - 52

Pollenfilter G3 und Flimmer<sup>®</sup>-Filter F7 separat erhältlich.

Wandeinbaublock D180 zur einfachen Montage im Neubaubereich separat verfügbar.

Späteres Upgrade auf Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung „iV-Light“ als Option möglich (bei Wandstärke ≥ 290 mm).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Zubehör aV100 / aV160 ALD

Staubfilter (2er Set)

Für Filterkassette aV100 ALD / aV160 ALD

Auswaschbar, langlebig.

Material Bulpren PPI 20. Filterklasse G1.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Pollenfilter (2er Set)

Für Filterkassette aV100 ALD / aV160 ALD

Zum Einsatz in Pollenflugzeiten. Einwegfilter.

Material Synthetik-Faser. Filterklasse G3.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Flimmer®filter (1x)

Für Filterkassette aV100 ALD / aV160 ALD

Dreidimensionaler Hochleistungsfilter mit Einsatz Ø 94 mm in Länge 101 mm.

Langlebiger Einwegfilter.

Material Flimmerfaser. Filterklasse F7.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Schallschutzeinlage aV100

Für aV100 zur Dämpfung von Außenschall.

Flexible Einlage mit Noppenstruktur 165 x 300 x 30 (B x H x T). Material Spezialschaumstoff.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 100 mm.

Einbautiefe 165 mm. Kürzbar und mehrfachkombinierbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Windschutzeinsatz WSE R-D100

Zusatzsicherung für Abluftsystem aV100 bei windexponierte Lagen / Gebäudeseiten.

Einsatz Ø 100 mm, T 86 mm mit Griff. Material PC in Wabenstruktur.

Installation in Wandeinbauhülse Ø 103 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## aV-Abluftsystem

### aV100 Wandeinbauset

Wanddurchführung mit Außenabschluss für das Abluftsystem aV100.

Einbauset für die einfache Integration der Abluftgeräte Avio N 100 / Pulsar / Pulsar Basic / Aviant in Außenwänden bei Neubau und Sanierung.

#### Ausstattung:

Runde Wandeinbauhülse Ø 103 mm in Länge 495 / 745 mm. Material ABS.

Rückschlagklappe als Windsicherung. Schwerkraftgesteuert mit Horizontalverschluss. Material ABS.

Wetterschutzhaube in Trapezform 154 x 157 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

Alternativ Flachkanal Corner in den Abmaßen 60 x 490 x 515 mm (B x H x T) inkl. Schiebehülse 65 x 494 mm (B x H) zur Befestigung des Laibungsgitters. Kanal einfach kürzbar von T 515 mm bis auf T 385 mm. Vertiefungen an den Kanalaußenseiten für extra sicheren Halt. Material Neopor®.

Laibungsgitter 70 x 512 mm (B x H) als Kanalabschluss. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011). Material pulverbeschichteter Edelstahl.

#### Technische Daten:

Mindestwandstärke [mm]	180
Wandöffnung Ø [mm]	115

Vervollständigung des Abluftsystems aV100 mit separatem Abluftgerät Avio N 100 / Pulsar / Pulsar Basic / Aviant. Wandeinbaublock D120 zur einfachen Montage im Neubaubereich separat verfügbar.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## aV100 Abluftgerät

### Avio N 100

Geräuscharmer Abluftventilator mit Nachlaufsteuerung zur Verwendung im aV100 Wandeinbauset oder alternatives Rundrohr Ø 100 mm. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompakter Einschub bestehend aus:

Gehäuse mit Innenblende 159 x 159 mm (B x H). Farbe weiß. Material ABS.

Luftstrom-Konus zur Strömungsführung für besonders leisen Betrieb.

Abluftventilator mit Nachlaufsteuerung von 5 bis 30 Minuten.

Technische Daten:

Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	75
Leistungsaufnahme [W]	6,8
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	28
Schutzart IP44. Schutzklasse II.	

Zulässiger Einbau im Bereich 1 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100.

Kombination über Lichtschalter oder separate Bedienung über Schalter / Taster.

Einbindung separates Hygrostat möglich.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk.

**EP:** \_\_\_\_\_

**GP:** \_\_\_\_\_



## Pulsar Basic

Abluftventilator im zeitgemäßen Design zur Verwendung im aV100 Wandeinbauset oder alternatives Rundrohr Ø 100 - 140 mm. 5 Jahre Herstellergarantie.

Kompakter Einschub bestehend aus:

Rundes Ventilatorgehäuse Ø 177 mm mit Gummidichtung. Farbe weiß.

Leicht zugängliche Ventilatoreinheit zur einfachen Reinigung mit integrierter Sensorik.

Ausstattung:

Feuchtesensor zur automatischen Feuchteüberwachung. Boost-Funktion bei Feuchtelastspitzen.

Lichtsensoren für Lüftung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Mit Zeitnachlauf 15 Minuten.

Permanentbetrieb zur Dauerlüftung möglich.

Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:

Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	30 / 60 / 110 (Permanent / Lichtwechsel / Feuchtelast)
Leistungsaufnahme [W]	4
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	17 - 20
Schutzart IP44. Schutzklasse II.	

Zulässiger Einbau im Bereich 1 - 3 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Pulsar

Multifunktionaler Abluftventilator im zeitgemäßen Design zur Verwendung im aV100 Wandeinbauset oder alternatives Rundrohr Ø 100 - 140 mm. 5 Jahre Herstellergarantie.

Programmierung und Ansteuerung über Bluetooth mittels Applikation „inVENTer Mobile“.

### Kompakter Einschub bestehend aus:

Rundes Ventilatorgehäuse Ø 177 mm mit Gummidichtung. Farbe weiß.

Leicht zugängliche Ventilatoreinheit zur einfachen Reinigung mit integrierter Sensorik.

### Ausstattung:

Anschluss von Netzspannung 230 V oder Schutzkleinspannung.

Feuchtesensor zur automatischen Feuchtüberwachung.

Lichtsensormit Nachlaufsteuerung und Einschaltverzögerung.

Anpassung von Empfindlichkeit und Lüftungsintensität bei beiden Sensoren.

Boost-Funktion. Pausenfunktion zur Definition von Ruhezeiten.

Intervallbetrieb für automatische Grundlüftungszyklen. Dauerlüftungsfunktion möglich.

Temperatureinstellung bei Verwendung als Überströmventilator.

Wand- oder Deckenmontage.

### Technische Daten:

Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	110
Leistungsaufnahme [W]	4
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Betriebsspannung, alternativ [V DC]	12
Schallemission [dB(A)]	17 - 20
Schutzart IP44. Schutzklasse II.	

Zulässiger Einbau im Bereich 1 - 3 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100.

Netzteil NT16-aV für Anschluss Schutzkleinspannung separat.

Anwendungssoftware „inVENTer Mobile“ zur Inbetriebnahme und Justierung über Bluetooth-Mobilgerät kostenlos als App-Download im Google Play Store oder App Store (iOS).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Netzteil NT16-aV

Externes Netzteil zur Verwendung mit Abluftventilator Pulsar bei optionalem Anschluss über Schutzkleinspannung. Gehäuse Ø 54 mm, T 31 mm. 5 Jahre Herstellergarantie.

### Technische Daten:

Eingangsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50/60
Ausgangsspannung [V DC]	12
Nennstrom [A]	1
Nominale Leistung [W]	12
Schutzart IP20. Schutzklasse II.	

Einbau mit separater Einbaudose Ø 75 mm, T 87 mm.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.**                      **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

## Aviant

Multifunktionaler Abluftventilator zur Verwendung im aV100 Wandeinbauset oder alternatives Rundrohr Ø 100 - 125 mm. 5 Jahre Herstellergarantie. Optionale Programmierung und Ansteuerung über Bluetooth mittels Applikation „inVENTer Mobile“.

### Kompakter Einschub bestehend aus:

Flaches Ventilatorgehäuse 185 x 160 x 40 (B x H x T) mit abnehmbarer Design-Innenblende 182 x 157 (B x H). Material ABS. Farbe weiß.

Sensor-Trio bestehend aus Feuchte-, Geruchs- und Lichtsensor im Gehäuse integriert.

Bedienelement mit kapazitiven Tastfeldern oder alternativ App-Bedienung mittels „inVENTer Mobile“.

### Ausstattung:

Feuchtsensor zur automatischen Feuchteüberwachung.

Geruchssensor zur Überwachung der Luftqualität im Raum.

Lichtsensor mit Nachlaufsteuerung 15 / 30 Minuten und 2 Minuten Einschaltverzögerung.

Anpassung von Empfindlichkeit der Sensorik und Lüftungsintensität.

Grundlüftungsfunktion bei Ruhestand von 26 Stunden (Intervallbetrieb 60 Minuten).

Permanentbetrieb zur Dauerlüftung möglich.

Wand- oder Deckenmontage.

### Technische Daten:

Abluftvolumenstrom [m³/h]	95
Abluftvolumenstrom ohne Blende [m³/h]	115
Leistungsaufnahme [W]	2 - 5
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	17 - 20
Schutzart IP44. Schutzklasse II.	

Zulässiger Einbau im Bereich 1 - 3 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100.

Anwendungssoftware „inVENTer Mobile“ zur Inbetriebnahme und Justierung über Bluetooth-Mobilgerät kostenlos als App-Download im Google Play Store oder App Store (iOS).

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

# Aventus

## Aventus UP DIBt-Zulassung Z-51.1.-97

Abluftgerät zur Lüftung von innenliegenden Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster (DIN 18017-3). Ohne Wärmerückgewinnung. Unterputzvariante.

5 Jahre Herstellergarantie.

### Komplettgerät bestehend aus:

Unterputz-Gehäuse 255 x 255 x 105 mm (B x H x T). Material EPS mit Stahlblech-Ausblasstutzen. / Unterputz-Gehäuse Slim 245 x 245 x 83 mm (B x H x T). Extraflach. Material ABS. / Unterputz-Brandschutzgehäuse 255 x 255 x 95 mm (B x H x T). Feuerwiderstandsklasse K90. DIBt-Zulassung Z-41.3-369. Material Kalziumsilikat mit Stahlblech-Ausblasstutzen. / Unterputz-Gehäuse 255 x 255 x 105 mm (B x H x T) mit Zweitraumanschluss Ø 75 mm. Material EPS mit Stahlblech-Ausblasstutzen.

Ventilatoreinsatz mit Radiallüfter und Steuerungselektronik 1-stufig: 60 m<sup>3</sup>/h / 2-stufig: Grundlast 30 m<sup>3</sup>/h, Vollast 60 m<sup>3</sup>/h / 1-stufig: 100 m<sup>3</sup>/h.

Nachlaufsteuerung / Nachlaufsteuerung und Feuchtsensor.

Eckige Innenblende 260 x 260 x 55 mm (B x H x T). Farbe weiß. Material ABS. G2-Filter enthalten.

### Ausstattung:

Belüftung innenliegender Bäder, WCs oder Bäder, WCs ohne Außenfenster (DIN 18017-3).

Auslassstutzen, radial Ø 75 mm.

N: Nachlaufsteuerung mit einstellbarer Nachlaufzeit 3 – 30 Minuten und einstellbare Einschaltverzögerung 3 Sekunden – 2,5 Minuten.

NF: Nachlaufsteuerung 7 Minuten, Einschaltverzögerung 60 Sekunden und Feuchteregulierung mittels Feuchtesensor zur Erkennung von Lastspitzen.

### Technische Daten:

Abluftvolumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	60 / 30/60 / 100
Leistungsaufnahme [W]	7 - 24
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	30 - 46
Schutzart IPX5. Schutzklasse II.	

Zulässiger Einbau im Bereich 1 und 2 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100.

**Menge:** \_\_\_\_\_ **Stk.** **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



## Zubehör Aventus

Brandschutzklappe für Gehäuse Unterputz

Konsole bestehend aus Doppelfeder und Schmelzlot mit Absperrelement.

Material Fibersilikat, Stahlblech. Feuerwiderstandsklasse K90.

DIBt-Zulassung Z-41.3-370.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Brandschutzklappe für Rohreinbau

Universelle Brandschutzeinrichtung als Brandschutzabschluss und Sperre in Rohrleitungen Ø 75 – 100 mm mit Schmelzlot und Absperrelement.

Material Fibersilikat, Stahlblech.

DIBt-Zulassung Z-41.3-371.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Eckige Innenblende Zweitraumanschluss 142 x 142 mm (B x H)

Material ABS. Filter und Befestigungselemente enthalten.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Montagebügel MB1 420 x 255 mm (L x B)

Zur einfachen Gehäusebefestigung bei Unterputzmontage.

Material verzinkter Stahl, perforiert.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Bogen-87° Ø 75 mm

Zur Befestigung am Ausblasstutzen für einen axialen Ausgang.

Material PP.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter

Für Innenblende 260 x 260 mm.

Zum Einsatz in UP- und AP-Varianten.

Filterklasse G2.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Staubfilter für Zweitraumanschluss

Für Innenblende Zweitraumanschluss 142 x 142 mm.

Filterklasse G2.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Runde Wanddurchführung Ø 103 mm in Länge 495 mm

Material ABS.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Runde Wanddurchführung Ø 103 mm in Länge 745 mm

Material ABS.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_

Wetterschutzhaube in Trapezform 154 x 157 mm (B x H) mit Schutzgitter

Außenabschluss in Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Nord-Variante (RAL 7011).

Material pulverbeschichteter Edelstahl.

**Menge:** \_\_\_\_\_ Stk. **EP:** \_\_\_\_\_ **GP:** \_\_\_\_\_



# Garantieumfang und Garantiebedingungen

## inVENTer®-Herstellergarantien

Die inVENTer-Herstellergarantien decken für folgende Produkte zum genannten Zeitraum einen vorzeitigen Produktverschleiß ab:

### Herstellergarantie 5 Jahre

- Reversierventilatoren und Ventilatoren
- Ablüfter-Einschübe (Avio/Pulsar/Aviant) und Aventus Ventilator-Einsatz
- Elektronische Bauteile (Regler, Sensorik, Elektronikzubehör)
- Wandeinbauhülsen iV-/aV-Lüftungssysteme
- PAX Hauptmodul

### Herstellergarantie 30 Jahre

- Keramikeinheit der Wärmespeicher

### Es gelten dabei folgende Garantiebedingungen:

- Die Garantie erstreckt sich nur auf nachweisbare Material- oder Fabrikationsfehler.
- Die Garantiefrist beginnt mit Kaufdatum.
- Die sachgemäße Installation nach der jeweiligen Montage- und Bedienungsanleitung muss durch eine entsprechend qualifizierte Fachfirma erfolgt sein.
- Kosten außerhalb der Erstattung von Mängelbauteilen werden nicht übernommen (keine Übernahmen von Versand-, Transport-, Umbau-/Ausbau-, oder Planungskosten).
- Mit Anmeldung des Garantieanspruchs gehen die jeweiligen Bauteile in das Eigentum der inVENTer GmbH über.
- Sofern das betroffene Produkt zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, kann die Lieferung eines ähnlichen Produkts mit gleicher Grundfunktion erfolgen.
- Nach dem Leisten der Garantie erneuert sich diese nicht, auch eine Verlängerung findet nicht statt.
- Das Anmelden eines Garantieanspruches ist innerhalb der oben aufgeführten Garantiezeiten erforderlich.
- Für Fremdprodukte gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.

### Garantiegeber

inVENTer GmbH, Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz, Deutschland

### Gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre

Die Herstellergarantie schränkt die gesetzliche Gewährleistung selbstverständlich nicht ein. Diese wird dadurch lediglich ergänzt. Die Gewährleistung deckt unberührt für 24 Monate alle beanstandeten Mängel ab, die zum Zeitpunkt des Erwerbs vorhanden waren.

### Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner für die inVENTer-Herstellergarantie bzw. Gewährleistung ist unsere zentrale Serviceabteilung:

inVENTer GmbH  
Abteilung Technischer Service  
Ortsstraße 4a  
07751 Löberschütz  
Telefon: +49 36427 211-310  
E-Mail: [service@inventer.de](mailto:service@inventer.de)

PDF-Download zur inVENTer-Herstellergarantie unter: [www.inventer.de/garantie](http://www.inventer.de/garantie)