



Aventus UP

Aventus AP

Abluftgerät Aventus

Für innenliegende Bäder

Der Aventus belüftet innenliegende Feuchträume nach DIN18017-3. Unangenehme Gerüche und Feuchtigkeit werden zuverlässig abgeführt. Er eignet sich als Ergänzungssystem für die iV-Lüftungssysteme oder kann in Verbindung mit Außenluftdurchlässen als Abluftanlage eingesetzt werden.

Technische Daten

Aventus UP [B x H x T, mm]	255 x 255 x 105
Aventus UP Slim [B x H x T, mm]	245 x 245 x 83
Aventus UP Brandschutz [B x H x T, mm]	255 x 255 x 95
Aventus AP [B x H x T, mm]	260 x 260 x 130
Abluftvolumenstrom [m ³ /h]	max. 100
Leistungsaufnahme [W]	7 - 24
Betriebsspannung [V AC] / [Hz]	230 / 50
Schallemission [dB(A)]	30 - 46
Schutzart / Schutzklasse	IPX5 / II

Ihre Vorteile:

- **Variantenvielfalt:** Gehäusearten und Ausstattung für alle baulichen Anforderungen und Einbausituationen (z. B. Aufputz, Unterputz, Brandschutz). Zweitraumanschluss verfügbar.
- **Top-Ausstattung:** Serienmäßig mit anpassbarer Nachlaufsteuerung und Einschaltverzögerung. Auch mit Feuchtsensor erhältlich (Variante NF).
- **Installationsvorteil:** Schnelle und einfache Montage des Ventilators. Slim-Gehäuse mit nur 83 mm Einbautiefe zur Auswahl.
- **Optimale Entlüftung:** Abluftvolumenstrom bis zu 100 m³/h, auch 2-stufig mit 30/60 m³/h verfügbar
- **Praktisch fürs Bad:** Einbau im Bereich 1 und 2 in Bad- und Duschräumen nach VDE 0100
- **Rechtssicherheit:** Planung für innenliegende Ablufträume nach DIN 18017-3 möglich
- **Zuverlässigkeit:** 5 Jahre Herstellergarantie