





Werte Schallemission in dB(A)

(Messungen gemäß DIN EN 27779, DIN EN 2341 und DIN 456 35 T 38)

Produkte	Reglerstufen	I	II	III	IV
		 25 %	 35 %	 50 %	 100 %
iV-Smart+ Standardgerät	Schalldruckpegel, 1 m	21	21	23	36
iV-Smart+ SSE mit Schallschutzeinlage	Schalldruckpegel, 1 m	16	17	19	32
iV-Smart+ SPR mit Schallprotektor	Schalldruckpegel, 1 m	20	21	22	35
iV-Smart+ SSE, SPR mit Schallschutzeinlage und Schallprotektor	Schalldruckpegel, 1 m	16	17	19	31
iV14-Zero Standardgerät	Schalldruckpegel, 1 m	13	14	16	29
iV14-Zero SSE mit Schallschutzeinlage	Schalldruckpegel, 1 m	11	12	15	27
iV14-Zero SPR mit Schallprotektor	Schalldruckpegel, 1 m	11	12	15	28
iV14-Zero SSE, SPR mit Schallschutzeinlage und Schallprotektor	Schalldruckpegel, 1 m	11	12	14	25

Luftvolumenstromreduktion bei zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen:
Schallschutzeinlage -10%, Schallprotektor: -50%, Kombimaßnahmen: -55%

inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | 07751 Löberschütz | +49 (0) 36427 211-0 | info@inventer.de
Version 12/2017 | Technische Änderungen vorbehalten. | Keine Haftung für Druckfehler.