



inVENTer

iV-Twin+

Doppel-Power für Einzelräume



Technische Daten

LUFTVOLUMENSTROM [m³/h]	5 – 23
ABLUFTVOLUMENSTROM [m³/h]	10 – 45
WÄRMERÜCKGEWINNUNG [%]	94
LEISTUNGS-AUFNAHME [W]	0,5 – 3
SCHALLEMISSION [dB(A)]	20 – 44
NORMSCHALLPEGELDIFFERENZ [dB]	45 – 56
WANDÖFFNUNG [Ø, mm]	225
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+ / A

SCHNELLINSTALLATION:

Einfache Vorbereitung mit Simplex oder Kernbohrung. Montage im 200er Rohr.

KLARE TRENNUNG:

Luftströme für Ab- und Zuluft werden zuverlässig vertikal getrennt.

ENERGIEEFFIZIENZ:

Rekordverdächtige Wärmerückgewinnung von 94 % (DIN EN 13141-8).

FEUCHTESCHUTZ:

Starker Abluftmodus mit doppelter Xenion®-Power trägt Feuchtespitzen schnell ab.

DESIGNPLUS:

Konsistente inVENTer-Optik für Innen- und Außenabdeckung.

KÄLTESCHUTZ:

Sensorik verhindert Auskühlen im Winter.

Höchste Leistung für höchsten Komfort

Der iV-Twin+ ist ein Lüftungsgerät zur Einzelraumlüftung mit doppelter Xenion®-Power und einer Wärmerückgewinnung von 94 %. Die Luftströme von Zu- und Abluft werden vertikal getrennt für zuverlässige Frischluftzufuhr. Ein verbesserter Abluftmodus bekämpft effektiv Feuchtespitzen.



inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | D-07751 Löberschütz
 Telefon: +49 (0) 36427 211-0 | Telefax: +49 (0) 36427 211-113
 E-Mail: info@inventer.de | Web: www.inventer.de